

1L

5L

PRIO TOP SEMI-SYNT 10W-40

Data de Emissão: 11 de janeiro 2019
FT25-PEN/01

Óleo desenvolvido com tecnologia de altas prestações e baixo consumo de combustível, para todo o tipo de veículos ligeiros a gasolina e Diesel, com ou sem turbo-compressor.

Óleo semi-sintético multigraduado para todo o tipo de motores a gasolina ou diesel.
Recomendado para motores com ou sem turbo que trabalhem em condições normais de funcionamento.
Este lubrificante é miscível com outros lubrificantes, no entanto

recomenda-se uma mudança completa para o PRIO TOP SEMI-SYNT 10W-40 por forma a beneficiar integralmente da excelentes características do produto, nomeadamente economia de combustível.

APLICAÇÃO



VEÍCULOS LIGEIROS

ESPECIFICAÇÕES

- ACEA A3/B4
- API SL/CF
- MB 229.1
- BMW Special
- Fiat 9.55535-D2/G2
- VW 500.00/505.00

O PRIO TOP SEMI-SYNT 10W-40 pode ser usado sem ser necessária a lavagem do motor, em todos os motores, independentemente do seu estado.

O PRIO TOP SEMI-SYNT 10W-40 satisfaz as atuais exigências dos principais fabricantes de motores. A excelente relação viscosidade/temperatura e elevada estabilidade ao corte asseguram o bom funcionamento em todas as estações do ano, mesmo sob as mais severas condições de trabalho.

DADOS TÉCNICOS

CARACTERÍSTICAS	UNIDADE	VALOR	NORMA
Densidade a 15 °C	g/ml	0,875	DIN 51757
Cor	ASTM	3,0	DIN ISO 2049
Ponto de Inflamação, CoC	°C	232	DIN ISO 2592
Viscosidade Dinâmica a -25 °C	mPa s	6740	DIN 51398
Viscosidade Cinemática a 40 °C	mm ² /s	96,3	DIN 51562-1
Viscosidade Cinemática a 100 °C	mm ² /s	14,4	DIN 51562-1

As informações prestadas são baseadas nos nossos conhecimentos actuais, a partir das nossas experiências e desenvolvimentos técnicos. Sujeito a alteração.



Terminal de Granéis Líquidos
Lote B - Porto de Aveiro
3834-908 Gafanha da Nazaré
Aveiro - PORTUGAL

T. +351 234 390 010 | F. +351 234 390 019
lubrificantes@prioenergy.com
prioenergy.com