

**Óleo de muito elevada performance, para motores a 2 tempos de embarcações náuticas, de acordo com as últimas exigências da NMMA.**

Óleo mineral de muito elevada performance para motores a 2 tempos de embarcações náuticas, conforme as exigências da NMMA.

Recomendado para motores fora de bordo e motas de água, com ou sem injeção direta.

Este lubrificante é miscível com outros lubrificantes para motores fora de bordo, no entanto recomenda-se uma mudança completa para o PRIO TOP OCEANIC 2T, por forma a beneficiar integralmente das excelentes características do produto, não correndo o risco de estas se reduzirem. Protege a corrosão, o desgaste e tem elevado poder detergente.

## APLICAÇÃO



### EMBARCAÇÕES NÁUTICAS

Lubrificante mineral para motores fora de bordo a dois tempos.

### ESPECIFICAÇÕES

- NMMA TC-W3
- BOMBARDIER
- EVINRUDE
- JOHNSON
- KAWASAKI
- MARINER
- MERCURY
- SEADOO
- SUZUKI
- TOHATSU
- YAMAHA

## DADOS TÉCNICOS

CARACTERÍSTICAS	UNIDADE	VALOR	NORMA
Densidade a 15 °C	g/ml	0,872	ASTM D1298
Cor		vermelho	
Índice de Viscosidade		> 130	ASTM D2270
Viscosidade Cinemática a 40 °C	mm <sup>2</sup> /s	53,2	ASTM D445
Viscosidade Cinemática a 100 °C	mm <sup>2</sup> /s	8,9	ASTM D445
Índice de Alcalinidade	mgKOH/g	6,7	ASTM D2896

As informações prestadas são baseadas nos nossos conhecimentos actuais, a partir das nossas experiências e desenvolvimentos técnicos. Sujeito a alteração.



Terminal de Granéis Líquidos  
Lote B - Porto de Aveiro  
3834-908 Gafanha da Nazaré  
Aveiro - PORTUGAL

T. +351 234 390 010 | F. +351 234 390 019  
lubrificantes@prioenergy.com  
[prioenergy.com](http://prioenergy.com)