

1L

125L

## PRIO TOP SYNT 2T

Data de Emissão: 11 de janeiro 2019  
FT29-PEN/01

**Óleo sintético de alta performance para motores a 2 tempos. Para sistemas autolube e a pré-mistura. Óleo de fácil mistura.**

Óleo sintético de muito elevada performance para motores a 2 tempos, com autolube ou sistemas de pré mistura. Contém um baixo teor de cinzas, permitindo um intervalo mais alargado de manutenção de vela de ignição.

Este lubrificante é miscível com outros lubrificantes para motores 2 tempos, no entanto recomenda-se uma mudança completa para o PRIO TOP SYNT 2T por forma a beneficiar integralmente das excelentes características do produto, não correndo o risco de estas se reduzirem.

## APLICAÇÃO



### MOTOCICLOS

O PRIO TOP SYNT 2T é um produto pronto a usar e pode ser utilizado, sem limpeza prévia.

“AUTOLUBE” - Encher o tanque de óleo de acordo com especificações do fabricante.

Com lubrificação misturada, o PRIO TOP SYNT 2T permite uma proporção de mistura até 1:50 de acordo com as especificações dos fabricantes. Colocar a quantidade necessária de PRIO TOP SYNT 2T no tanque e de seguida encher com combustível.

## ESPECIFICAÇÕES

- API TC
- JASO FC
- ISO L-EGC

PRIO TOP SYNT 2T previne depósitos e carbonizações em pistões, velas de ignição, aberturas de lavagem e no sistema de escape. PRIO TOP SYNT 2T protege contra corrosão e desgaste e não danifica os elastómeros e os diafragmas dos carburadores com diafragma.

Proporção da mistura*	Quantidade de PRIO TOP SYNT 2T para adicionar em cada 5L de gasolina normal
1:20	250ml
1:25	200ml
1:40	125ml
1:50	100ml

## DADOS TÉCNICOS

CARACTERÍSTICAS	UNIDADE	VALOR	NORMA
Densidade a 15°C	g/ml	0,882	DIN 51757
Cor		azul	visual
Ponto Inflamação, CoC	° C	120	DIN ISO 2592
Ponto de Fluxão	° C	-27	DIN ISO 3016
Viscosidade Cinemática a 40°C	mm <sup>2</sup> /s	66,6	DIN 51562-1
Viscosidade Cinemática a 100°C	mm <sup>2</sup> /s	9,25	DIN 51562-1

As informações prestadas são baseadas nos nossos conhecimentos actuais, a partir das nossas experiências e desenvolvimentos técnicos. Sujeito a alteração.



Terminal de Granéis Líquidos  
Lote B - Porto de Aveiro  
3834-908 Gafanha da Nazaré  
Aveiro - PORTUGAL

T. +351 234 390 010 | F. +351 234 390 019  
lubrificantes@prioenergy.com  
[prioenergy.com](http://prioenergy.com)